


Technische Daten

Betriebsspannung:	230/240V AC ~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	250 -900 W
Schutzklasse:	I 
Schutzart:	IPX4
Oberflächentemperatur:	ca. 95° C



Die Geräte erfüllen die Anforderungen der Europäischen Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der harmonisierten Produktnormen EN 60335-1 und EN 60335-2-30 und sind mit dem CE-Konformitätszeichen gekennzeichnet.

Erhältliche Abmessungen und Ausführungen

Größe	Typ GHE-SL			Rahmenlos Metallrückwand Gewicht
	Frontscheibe ESG Weiß, Schwarz, Spiegel**, Motiv	Leistung Watt	Beheizbare Raumgröße* ca. m ²	
900 x 350 mm	93	250	3-4	ca. 6 kg
700 x 600 mm	76	400	7-8	ca. 8 kg
900 x 600 mm	96	500	11-12	ca. 11 kg
1200 x 350 mm	123	320	7-8	ca. 8 kg
1300 x 400 mm	134	530	11-12	ca. 11 kg
1100 x 600 mm	116	600	13-14	ca. 13 kg
1200 x 600 mm	126	700	16-18	ca. 14 kg
1400 x 600 mm	146	900	20-22	ca.16 kg

* Die angegebenen beheizbaren Raumgrößen sind Empfehlungen. Je nach Isolation und Raumhöhe des Wohnraums können Abweichungen entstehen.

** Aufgrund der Sicherheitsglaseigenschaften können geringe, bei Spiegeln sichtbare Planitätsabweichungen auftreten.

Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.